

Ekologicky úsporný provoz

narex[®]
Professional Tools

Autochladnička ACN 26
A+++



Akční nabídka je platná od 15. 5. do 31. 7. 2017


Digitální ovládací displej
ON/OFF
Nastavení teploty
ECO úsporný režim

Připojovací zdířka 220–240 V a 12 V
USB napájecí zdířka 5 V

Napájecí kabely 220–240 V a 12 V
Dělicí mřížka vnitřního prostoru

Objem 26 l

Termoelektrický chladicí a ohřevací box NAREX
ACN 26

Technická data	
Napájecí napětí	220–240 V~ / 12 V
Výstupní napětí USB	5 V
Jmenovitý příkon :	
Režim chlazení	12 V / 50 W 220–240 V~ / 60 W
Režim ohřevu	12 V / 45 W 220–240 V~ / 55 W
ECO (chlazení a ohřev)	220–240 V~ / 8,6 W
Minimální nastavitelná teplota	-9 °C
Maximální kapacita ochlazení	25 °C pod okolní teplotu
Maximální nastavitelná teplota	65 °C
Objem	26 l
Izolace	polyuretanová pěna (PU)
Rozměr	41 × 32 × 43 cm
Hmotnost	4,3 Kg
Energetická třída	A++
Třída ochrany	II / □

- digitální ovládací displej s LED signalizací
- chladicí agregát s tichým provozem
- odnímatelné víko
- kvalitní izolace: polyuretanová pěna
- sklopné madlo pro snadné přenášení
- připojení do zásuvky zapalovače DC 12 V nebo do sítové zásuvky AC 220–240 V
- ECO úsporný režim

EV 13 G-2A + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE
1 670 Kč bez DPH
2 021 Kč s DPH



5 100 Kč bez DPH
6 171 Kč s DPH

obj. č. 65 404 359



Robustní a silná vrtačka s aretačí vřetena

EV 13 G-2A

Technická data	
Jmenovitý příkon	760 W
Max. ø vrtání v oceli / v hliníku / ve dřevě	13 / 20 / 45 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–1 000 min ⁻¹ / 0–3 050 min ⁻¹
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost	44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
ø upínacího krku	43 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	2,6 kg

- pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
- kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost
- elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních podmínek
- plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
- automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
- pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a manipulaci se strojem

Součásti dodávky: rychloupínací sklíčidlo, přídatné držadlo SOFTGRIP, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, systainer SYS-TL 2 + ACN 26

EVP 13 H-2CA + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE
1 720 Kč bez DPH
2 081 Kč s DPH



5 900 Kč bez DPH
7 139 Kč s DPH

obj. č. 65 404 360

Silná přiklepová vrtačka s konstantní elektronikou

EVP 13 H-2CA

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 100 W
Max. ø vrtání	
v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu	16 / 24 / 45 / 24 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–1 000 min ⁻¹ / 0–2 800 min ⁻¹
Údery přiklepu naprázdno 1. / 2. rychlost	0–20 000 min ⁻¹ / 0–56 000 min ⁻¹
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost	65 / 22,5 Nm*
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
ø upínacího krku	43 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	2,8 kg

* moment blokování je elektronicky omezen

- pro stavebně-montážní práce a údržbu
- mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky přiklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
- kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost
- celovlnná řídicí elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky
- elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních podmínek
- plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
- elektronická bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí nástroje
- pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a manipulaci se strojem

Součásti dodávky: rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídatné držadlo SOFTGRIP, systainer SYS-TL 2 + ACN 26

EVP 16 K-2 + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE
1 640 Kč bez DPH
1 984 Kč s DPH



6 400 Kč bez DPH
7 744 Kč s DPH

obj. č. 65 404 361

Robustní příklepová vrtačka pro nejtěžší nasazení

EVP 16 K-2

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 050 W
Max. ø vrtání v oceli / ve zdivu / ve dřevě	16 / 30 / 55 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–970 min ⁻¹ / 0–1 750 min ⁻¹
Údery příklepu naprázdno 1. / 2. rychlost	0–19 400 min ⁻¹ / 0–35 000 min ⁻¹
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost	62,5 / 35 Nm
Rozsah sklíčidla	3–16 mm
ø upínacího krku	57 mm
Závit na vřetenu	5/8"-16UN-2A
Hmotnost	3,8 kg

- pro stavebně-montážní práce a údržbu
- mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
- kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost
- elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru práce
- plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
- mechanická třecí spojka, teleskopické přidavné držadlo a rýčová rukojeť zvyšují bezpečnost při práci s vysokými utahovacími momenty

Součásti dodávky: zubové sklíčidlo s kličkou, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, teleskopické přidavné držadlo, kartonová krabice + ACN 26

ASP 18-2A + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE
1 670 Kč bez DPH
2 021 Kč s DPH



8 900 Kč bez DPH
10 769 Kč s DPH

obj. č. 65 404 362

18 V příklepový šroubovák se silným krouticím momentem

ASP 18-2A 4,0 Ah

Technická data	
Napětí / kapacita akumulátoru	18,0 V / 4,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru	~60 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě / ve zdivu	13 / 40 / 13 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–460 min ⁻¹ / 0–1 600 min ⁻¹
Údery naprázdno 1. / 2. rychlost	0–6 900 min ⁻¹ / 0–24 000 min ⁻¹
Max. krouticí moment	60 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	2,3 kg

- vhodný pro stavebně-montážní práce, realizace rozvodů a výškové práce
- silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
- hliníkové pouzdro převodovky a několiknásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
- mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů
- elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
- nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí
- ergonomicky tvarovaná rukojeť se změkčujícími pogumovanými doplňky zlepšuje držení, ovládání a manipulaci se strojem

Součásti dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2x akumulátor AP 18 LU, nabíječka AN-UNI C, systainer SYS-TL 2 + ACN 26


EBU 125-14 CE + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE
1 700 Kč bez DPH
2 057 Kč s DPH



4 900 Kč bez DPH
5 929 Kč s DPH

obj. č. 65 404 363

Silná a obratná úhlová bruska s regulací otáček
EBU 125-14 CE

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 400 W
Max. ø kotoučů	125 mm
Otáčky naprázdno	3 500–11 000 min ⁻¹
Závit na vřetenu	M14
Hmotnost	2,3 kg

- patentované řešení převodové skříně z hliníkové slitiny se speciálně navrženými průduchy a vzduchovodnou vložkou zvyšuje průtok vzduchu strojem, čímž zdokonaluje jeho celkové chlazení
- funkční kapota opatřená systémem nasávacích otvorů pro optimální přívod chladicího vzduchu

- speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
- prodloužená životnost motoru díky XP ochranné mřížce na vinutí rotoru a chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí, navíc doplněná o silikonový ochranný kryt konektorů
- multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, tepelná ochrana, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí, konstantní elektronika, regulace otáček**

Součásti dodávky: Přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice + ACN 26

EBU 150-14 CEA + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE
1 640 Kč bez DPH
1 984 Kč s DPH



5 300 Kč bez DPH
6 413 Kč s DPH

obj. č. 65 404 364

Kompaktní úhlová bruska s regulací otáček a automatickou vyvažovací jednotkou
EBU 150-14 CEA

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 400 W
Max. ø kotoučů	150 mm
Otáčky naprázdno	3 500–11 000 min ⁻¹
Závit na vřetenu	M14
Hmotnost	2,5 Kg

- patentované řešení převodové skříně z hliníkové slitiny se speciálně navrženými průduchy pro lepší chlazení stroje
- funkční kapota opatřená systémem nasávacích otvorů pro optimální přívod chladicího vzduchu

- speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
- extrémně klidný chod díky odpruženému přídavnému držadlu s tlumením vibrací a automatické vyvažovací jednotce redukující vibrace vzniklé nevyvážeností kotoučů
- optimální manipulace díky kompaktním rozměrům stroje a větší hloubce řezu s kotouči 150 mm
- multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, tepelná ochrana, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí, konstantní elektronika, regulace otáček**

Součásti dodávky: Přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice + ACN 26

EBU 15-16 CA + Autochladnička ACN 26



UŠETŘÍTE
1 640 Kč bez DPH
1 984 Kč s DPH



5 300 Kč bez DPH
6 413 Kč s DPH

obj. č. 65 404 365

Kompaktní a výkonná úhlová bruska s automatickou vyvažovací jednotkou

EBU 15-16 CA

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	9 000 min ⁻¹
Závít na vřetenu	M14
Max. ø kotoučů	150 mm
Hmotnost	3,2 kg

- mimořádně klidný chod díky odpruženému přidavnému držadlu a automatické vyvažovací jednotce, redukující vibrace vzniklé nevyvážeností kotoučů
- dlouhá životnost motoru díky pancéřovému vinutí na statorovém svazku a XP ochranné mřížce rotoru
- velkoplošný spínač s aretací stálého chodu
- kompaktní a nízká převodová skříň umožňuje nasazení v hůře přístupných místech
- samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po opotřebení uhlíku dojde k jeho automatickému odpojení
- multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, funkce TEMPOMAT, tepelná ochrana PTC, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí

Součásti dodávky: Přídavné držadlo SOFTGRIP, rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice + ACN 26

VYS 25-21 + Autochladnička ACN 26



UŠETŘÍTE
1 640 Kč bez DPH
1 984 Kč s DPH



6 400 Kč bez DPH
7 744 Kč s DPH

obj. č. 65 404 366

Kompaktní a výkonný vysavač pro montáže

VYS 25-21

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 500 W
Max. množství vzduchu	3 700 l/min
Sací výkon	23 500 Pa
Objem nádoby	25 l
Max. příkon připojeného zařízení	2 400 W
Hmotnost	7,5 kg

- pro suché i mokré vysávání
- pro odsávání běžných stavebních a dílenských nečistot do sáčku nebo přímo do nádoby
- systém čištění filtru Press&Clean pro rychlé očištění filtrační patry za provozu
- filtrační patrona z polyetylenu odpuzující prach a omyvatelná vodou
- elektronická regulace sacího výkonu
- možnost připojení a odsávání elektronářadí
- výstup odpadního vzduchu s možností připojení sací hadice k vyfoukání nečistot např. z těžko přístupných míst

Součásti dodávky: 1x sací hadice o průměru 32 mm, délka 3,5 m, 1x ruční trubice s regulací síly sání, 2x hliníková prodlužovací trubice, 1x univerzální hubice, šířka 260 mm, 1x šterbinová hubice, délka 200 mm, 1x kartáčová hubice, 1x polštářová hubice, šířka 120 mm, 1x přechodka pro připojení elektronářadí 1x přihrádka na nářadí, 1x závěs na sací trubici, 1x filtrační sáček, 1x odpadkový sáček, 1x PET filtrační patrona pro suché a mokré vysávání kartonová krabice + ACN 26

EPR 40-25 HS + Autochladnička ACN 26

UŠETŘÍTE
1 640 Kč bez DPH
1 984 Kč s DPH



4 900 Kč bez DPH
5 929 Kč s DPH

obj. č. 65 404 367

Robustní řetězová pila s vysokou řeznou rychlostí

EPR 40-25 HS

Technická data	
Jmenovitý příkon	2 500 W
Délka vodící lišty	400 mm
Rychlost řetězu	17 m/s
Mazání řetězu	AUTO
Objem olejové nádržky	0,2 l
Pilový řetěz	Oregon 91 PX 58
Rozteč řetězu / tl. vodícího čl.	3/8" / 1,3 mm
Hmotnost (bez lišty)	4,5 kg

Součástí dodávky: pilový řetěz, vodící lišta, ochranný kryt lišty, kartonová krabice + ACN 26

- pro hrubé kácení, formátování dřevěných prvků, tesařské práce a řezání palivového dřeva
- vysoce výkonný kompaktní motor 2 500 W s dostatečnou rezervou, pro práci bez námahy s vynikajícími řeznými výsledky
- omezení rozběhového proudu zamezuje nepříjemnému nárazu při startu a vypadnutí jističe nebo pojistek
- tepelně proudová ochrana proti přetížení motoru
- patentovaná doběhová rychlobrzda řetězu a brzda řetězu při zpětném vrhu pro vysokou úroveň ochrany a bezpečnou práci obsluhy
- díky silnému motoru a speciální řetězcové pile dosahuje nejvyšší řezné rychlosti „17 m/s“ mezi elektrickými pilami
- výměnný vzduchový filtr proti vniknutí nečistot do motoru



Letní akční nabídka

narex[®]

Professional Tools





nebo



nebo

ACN 26

UVEX pheos cx2

Pilsner Urquell 5 l



www.narex.cz/akce

Platnost akční nabídky od 15. 5. do 31. 7. 2017

EV 13 E-2H3 + brýle UVEX nebo soudek piva

nebo

3 030 Kč bez DPH
3 666 Kč s DPH

 obj. č. setu s brýlemi 65 404 368
 obj. č. setu s 5l pivem 65 404 369

Vrtačka se širokým rozsahem použití
EV 13 E-2H3

Technická data	
Jmenovitý příkon	650 W
Max. ø vrtání v oceli / v hliníku / ve dřevě	13 / 16 / 35 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–1 100 min ⁻¹ / 0–3 000 min ⁻¹
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost	29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
ø upínacího krku	43 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	1,7 kg

- ▶ pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- ▶ mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
- ▶ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost
- ▶ elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
- ▶ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálů
- ▶ rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje

Součásti dodávky: rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídatné držadlo, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

EVP 13 H-2C + brýle UVEX nebo soudek piva

nebo

4 380 Kč bez DPH
5 300 Kč s DPH

 obj. č. setu s brýlemi 65 404 370
 obj. č. setu s 5l pivem 65 404 371

Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou
EVP 13 H-2C

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 100 W
Max. ø vrtání	
v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu	16 / 24 / 45 / 24 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–1 000 min ⁻¹ / 0–2 800 min ⁻¹
Údery příklepu naprázdno 1. / 2. rychlost	0–20 000 min ⁻¹ / 0–56 000 min ⁻¹
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost	65 / 22,5 Nm*
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
ø upínacího krku	43 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	2,6 kg

* moment blokování je elektronicky omezen

- ▶ pro stavebně-montážní práce a údržbu
- ▶ mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní převodovce
- ▶ kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost
- ▶ celovlnná řídicí elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky
- ▶ elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních podmínek
- ▶ plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálů
- ▶ elektronická bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí nástroje
- ▶ pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a manipulaci se strojem

Součásti dodávky: zubové sklíčidlo s kličkou, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídatné držadlo SOFTGRIP, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

EV 16 K-S + brýle UVEX nebo soudek piva



nebo



5 050 Kč bez DPH
6 111 Kč s DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 372
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 373

Silná vrtačka se zvlášť vysokým utahovacím momentem

EV 16 K-S

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 100 W
Max. ø vrtání v oceli / v hliníku / ve dřevě	20 / 28 / 65 mm
Otáčky naprázdno	0–650 min ⁻¹
Max. krouticí moment	98 Nm*
Rozsah sklíčidla	3–16 mm
ø upínacího krku	57 mm
Závít na vřetenu	5/8"-16UN-2A
Hmotnost	3,2 kg

* moment blokování je elektronicky omezen

- pro montážní a údržbářské dílny a provozy
- speciální uspořádání převodů, zajišťující extrémně vysoký utahovací moment, umožňuje vrtání s hadovitými vrtáky, pilovými děrovači, vykružovači apod.
- kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost
- elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
- plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálů
- masivní zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem, pojistný zámek pro dokonalé dotažení pracovního nástroje
- elektronická bezpečnostní spojka, teleskopické přídatné držadlo a rýčová rukojeť zvyšují bezpečnost při práci s vysokými utahovacími momenty

Součásti dodávky: zubové sklíčidlo s pojistným zámkem a s kličkou, teleskopické přídatné držadlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

VYS 21-01 + brýle UVEX nebo soudek piva



nebo



3 790 Kč bez DPH
4 586 Kč s DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 374
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 375



Všestranný vysavač pro suché a mokré vysávání

VYS 21-01

Technická data	
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý příkon	1 250 W
Max. množství vzduchu za provozu	3 600 l/min
Sací výkon	21 000 Pa
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	7,5 kg

- odsávání běžných stavebních a dílenských nečistot (prachu, dřevěných pilin a třísek, kovových špon, střeptů atd.) do filtračního sáčku nebo přímo do nádoby
- systém čištění filtru Press & Clean pro rychlé očištění zanesené filtrační patrony za provozu
- filtrační patrona z polyetylenu odpuzující prach a omyvatelná vodou
- výstup odpadního vzduchu s možností připojení sací hadice k vyfoukání nečistot např. z těžko přístupných míst
- lehká a kompaktní konstrukce pro snadné přenášení

Součásti dodávky: 1× sací hadice o průměru 32 mm, délka 3,5 m, 1× ruční trubice s regulací síly sání, 2× hliníková prodlužovací trubice, 1× univerzální hubice, šířka 260 mm, 1× štěrbinová hubice, délka 200 mm, 1× kartáčová hubice, 1× polštářová hubice, šířka 120 mm, 1× hák pro zavěšení kabelu či hadice, 1× závěs na sací trubici, 1× filtrační sáček, 1× odpadkový sáček, 1× PET filtrační patrona pro suché a mokré vysávání, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell



ASV 14-2A 2,0 Ah + brýle UVEX nebo soudek piva



nebo



4 790 Kč bez DPH
5 796 Kč s DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 376
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 377

14,4 V vrtací šroubovák se silným krouticím momentem ASV 14-2A 2,0 Ah

Technická data	
Napětí / kapacita akumul.	14,4 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru	~30 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě	13 / 35 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–460 min ⁻¹ / 0–1 600 min ⁻¹
Max. krouticí moment	54 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Závít na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	1,6 kg

- ✓ vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- ✓ silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
- ✓ hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
- ✓ dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček
- ✓ elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
- ✓ nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí

Součástí dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2x akumulátor AP 14 LI, nabíječka AN-UNI C, přepravní kufr + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell



ASV 18-2A+ brýle UVEX nebo soudek piva

nebo

5 190 Kč bez DPH
6 280 Kč s DPH

 obj. č. setu s brýlemi **65 404 378**
 obj. č. setu s 5l pivem **65 404 379**
18 V vrtací šroubovák se silným kroutícím momentem
ASV 18-2A 2,0 Ah

Technická data	
Napětí / kapacita akumulátoru	18,0 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru	~30 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě	13 / 40 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–460 min ⁻¹ / 0–1 600 min ⁻¹
Max. kroutící moment	60 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Závít na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	1,9 kg

- vhodný pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
- silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
- hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
- dvourychlostní převodovka umožňuje volbu optimálního rozsahu otáček
- elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
- nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí

Součásti dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2x akumulátor AP 18 LI, nabíječka AN-UNI C, přepravní kufřík + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

ASP 18-2A 2,0 Ah + brýle UVEX nebo soudek piva

nebo

5 790 Kč bez DPH
7 006 Kč s DPH

 obj. č. setu s brýlemi **65 404 380**
 obj. č. setu s 5l pivem **65 404 381**
18 V příklepový šroubovák se silným kroutícím momentem
ASP 18-2A 2,0 Ah

Technická data	
Napětí / kapacita akumulátoru	18,0 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas akumulátoru	~30 min
Max. ø vrtání v oceli / ve dřevě / ve zdivu	13 / 40 / 13 mm
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–460 min ⁻¹ / 0–1 600 min ⁻¹
Údery naprázdno 1. / 2. rychlost	0–6 900 min ⁻¹ / 0–24 000 min ⁻¹
Max. kroutící moment	60 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5–13 mm
Závít na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost	2,0 kg

- vhodný pro stavebně-montážní práce, realizace rozvodů a výškové práce
- silný motor a robustní celokovová převodovka zvyšují utahovací výkon stroje a prodlužují jeho životnost
- hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené vřeteno zvyšují stabilitu a tuhost celého převodového ústrojí
- mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních materiálů díky účinnému příklepovému mechanismu a robustní dvoustupňové převodovce
- elektronika s ochranou proti přetížení chrání motor a prodlužuje jeho životnost
- nové, výkonnější Li-Ion články s vyšší kapacitou nabízejí delší provozní dobu akumulátoru, netrpí tzv. paměťovým efektem a jsou šetrné k životnímu prostředí

Součásti dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2x akumulátor AP 18 LI, nabíječka AN-UNI C, přepravní kufřík + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

EBU 125-12 C + brýle UVEX nebo soudek piva

nebo

3 960 Kč bez DPH
4 792 Kč s DPH

 obj. č. setu s brýlemi **65 404 382**
 obj. č. setu s 5l pivem **65 404 383**

Dobře ovladatelná úhlová bruska pro každé nasazení

EBU 125-12 C

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 200 W
Max. ø kotoučů	125 mm
Otáčky naprázdno	10 500 min ⁻¹
Závít na vřetenu	M14
Hmotnost	2,3 kg

- funkční kapota opatřená systémem nasávacích otvorů pro optimální přívod chladícího vzduchu
- speciální mazací adhezivní tuk nabízí vynikající ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů

- dlouhá životnost motoru díky XP ochranné mřížce na vinutí rotoru a chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí, navíc doplněná o silikonový ochranný kryt konektorů
- ideální a bezpečné držení v pracovní poloze díky antiskluzové pogumované části kapoty
- odpružené přidavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací, působících na paže obsluhy
- **multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, tepelná ochrana, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí, konstantní elektronika**

Součástí dodávky: přidavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

EBU 15-16 C + brýle UVEX nebo soudek piva

nebo

4 630 Kč bez DPH
5 602 Kč s DPH

 obj. č. setu s brýlemi **65 404 384**
 obj. č. setu s 5l pivem **65 404 385**

Kompaktní a silná úhlová bruska s TEMPOMATEM

EBU 15-16 C

Technická data	
Jmenovitý příkon	1 600 W
Max. ø kotoučů	150 mm
Otáčky naprázdno	9 000 min ⁻¹
Závít na vřetenu	M14
Hmotnost	2,9 kg

- silný prodloužený motor je zárukou stability a dostatečného výkonu pro každé použití
- odpružené přidavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací
- samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po opotřebení uhlíku dojde k jeho automatickému odpojení
- velkoplošný spínač s aretací stálého chodu
- praktický přepravní kufr, systainer T-Loc MIDI, pro přesné a bezpečné uložení elektronářadí
- **multifunkční digitální elektronika: omezení rozběhového proudu, funkce TEMPOMAT, tepelná ochrana PTC, proudová ochrana, ochrana proti opětovnému zapnutí**

Součástí dodávky: přidavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt, SYS-MIDI TL 2 + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell



EPL 12-7 BE + brýle UVEX nebo soudek piva



nebo



5 050 Kč bez DPH
6 111 Kč s DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 386
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 387

Profesionální listová pila s patentovaným vedením pilového plátku

EPL 12-7 BE

Technická data	
Jmenovitý příkon	720 W
Hloubka řezu	
ve dřevě	120 mm
v barevných kovech / v oceli	20 mm / 10 mm
Řezání pod úhlem	0°–45°
Výška zdvihu	26 mm
Počet zdvihů	1 000–2 900 min ⁻¹
Hmotnost	2,4 kg

- ▶ profesionální hliníková základní deska odolná proti deformaci pro nejnáročnější použití
- ▶ výměnná vložka vodicí desky dle typu materiálu
- ▶ vysoká přesnost řezu díky trojitému vedení pilového listu s vodicími čelistmi s tvrdokovu
- ▶ systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů pro jednoduchou a rychlou výměnu pilového plátku
- ▶ čtyřstupňový předkmit pro maximální rychlost nebo nejvyšší přesnost
- ▶ elektronická regulace počtu zdvihů pro nastavení optimální rychlosti řezání dle druhu materiálu a charakteru práce
- ▶ pro náročné přímé a křivkové řezy v masivním dřevu, deskových materiálech na bázi dřeva, plastu, barevných kovů, hliníkových proflech a ocelovém plechu

Součásti dodávky: vložka proti třepení materiálu, ochranný kryt proti odlétávajícím třískám, odsávací adapter, plastová a ocelová vložka vodicí desky, pilový plátek 2ks, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

EPR 40-20 + brýle UVEX nebo soudek piva



nebo



3 680 Kč bez DPH
4 453 Kč s DPH

obj. č. setu s brýlemi 65 404 388
obj. č. setu s 5l pivem 65 404 389

Silná elektrická řetězová pila

EPR 40-20

Technická data	
Jmenovitý příkon	2 000 W
Délka vodicí lišty	400 mm
Rychlost řetězu	12 m/s
Mazání řetězu	AUTO
Objem olejové nádržky	0,2 l
Pilový řetěz	Oregon 91 PX 057
Rozteč řetězu/ tl. vodicího čl.	3/8"/1,3 mm
Hmotnost (bez lišty)	4,2 kg

- ▶ pro řezání palivového dřeva, údržbu zahrady a práce kolem domu
- ▶ silný motor o jmenovitém příkonu 2 000 W
- ▶ dobehová brzda řetězu pro bezpečnou práci
- ▶ brzda řetězu při zpětném vrhu
- ▶ automatické mazání řetězu
- ▶ olejznak pro kontrolu stavu oleje v nádržce
- ▶ omezení rozběhového proudu pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček

Součásti dodávky: pilový řetěz, vodicí lišta, ochranný kryt lišty, kartonová krabice + brýle Uvex pheos cx2 nebo Pilsner Urquell

ACN 26

Autochladnička Narex

- Přenosný termoelektrický chladicí a ohřívací box
- Možnost duálního napájení DC 12 V / AC 220–240 V
- Výstupní USB napájení 5 V
- Digitální displej
- Chladí až o 25 °C pod okolní teplotu
- Odnímatelné víko
- Objem 26 l
- Váha 4,3 kg
- Energetická třída A++

Součástí dodávky: kartonová krabice, napájecí kabel DC 220-240 V, napájecí kabel AC 12 V, dělicí mřížka boxu

Doporučená prodejní cena s DPH

2 590 Kč



UVEX pheos cx2

Ochrané brýle se sportovním designem a panoramatickým zorníkem pro neomezený výhled.

- Permanentní technologie polakování zorníků, zajišťuje vysoký stupeň proti zamlžování na vnitřní straně a proti poškrábání na straně vnější.
- Příjemně měkké straníčky pro komfortní nošení bez sklouzávání dolů z hlavy.
- Zorník PC šedý uvex supravision excellence/protisluneční filtr UV 400

Součástí dodávky: kartonová krabice a ochranný sáček z jemného mikrovlákna, který zamezuje zašpinění nebo poškrábání brýlí, ale slouží i k jejich leštění

Doporučená prodejní cena s DPH

490 Kč



Pilsner Urquell 5 l

Světlý ležák – 12°

- Obsah alkoholu: 4,4 %
- Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty
- Soudek je opatřen výčepním ventilem (nepotřebujete výčepní zařízení ani pípu)
- Datum spotřeby: cca 4 měsíce
- Hmotnost cca 5,5 kg

Doporučená prodejní cena s DPH

390 Kč



**Určeno pro osoby starší 18 let.
Alkohol za volant a do práce nepatří!**

Doporučené ceny jsou pouze orientační. Výrobky na této straně jsou samostatně neprodejné.

Výrobce:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: 481 645 471–2
481 645 227
Fax: 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dlů zobrazených a popsanych v této tiskovině. Změny technických údajů si vyhrajujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační. Ceny v jednotlivých prodejích se mohou lišit.

Akční nabídka je platná od 15. 5. do 31. 7. 2017

Kompletní servis a poradenství hledejte u autorizovaných prodejců.



Professional Tools